

Fiche technique du produit

Spécifications



EnerlinX - FDM128 - Module d'affichage/mesure/télécommande Ethernet - 129x169mm

LV434128

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Nom de l'appareil	FDM128
Type de produit ou équipement	Module d'affichage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de visualisation et de signalisation
Compatibilité de gamme	MasterPacT MTZ MasterPacT NW MasterPacT NT ComPacT NSX ComPacT ComPacT NS630b...1600 ComPacT ComPacT NS1600b...3200 PowerPacT PowerPacT H PowerPacT PowerPacT J PowerPacT PowerPacT L PowerPacT PowerPacT P PowerPacT PowerPacT R Acti 9 Acti9 Smartlink module de communication intelligent
Nom du produit	EnerlinX FDM
Fonction du module	Contrôle à distance Voir le réseau Comptage Affichage alarme

Complémentaires

Type de commande	Contrôle à distance
Mode d'installation	Montage encastré
Support de montage	Montage encastré avec kit
Type d'afficheur	Matrice active couleur avec rétro-éclairage à LED
Résolution de l'afficheur	320 x 240 pixels QVGA
Angle de vue horizontal x vertical	70 x 80°
[Us] tension d'alimentation	24 V CC - 15...20 %
Puissance consommée en W	6,8 W
Normes	CE CSA UL
Hauteur	129 mm
Largeur	163 mm
Profondeur	56,5 mm
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Pièce détachée pour ComPacT NS630b...1600 Pièce détachée pour ComPacT NS1600b...3200

Environnement

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Degré de protection IP	IP54 IP65 face avant :
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm
Largeur de l'emballage 1	18,200 cm
Longueur de l'emballage 1	27,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	824,400 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,995 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	112 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	37 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	73 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	1 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	2cf84b6a-fbca-44b8-8e2c-1fea5275db8d
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Le produit contient des halogènes au-delà des seuils
sans PVC	Oui

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	6
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.