

Fiche produit

Caractéristiques

LV434200

EnerlinX - Cordon de câblage ULP pour disjoncteur NSX - longueur = 0,35m



Principales

Nom de l'appareil	Cordon L = 0,35 m
Type de produit ou équipement	Connecteur du bornier
Compatibilité de gamme	ComPacT (ComPacT NSX DC) PowerPact (PowerPact Multistandard) ComPacT (ComPacT NSX)

Complémentaires

Mode d'installation	Par clips
Localisation sur l'appareil	Interne
Type de connecteur	1 RJ45
Tension assignée de service (Us)	<= 480 V
Longueur	0,35 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,500 cm
Largeur de l'emballage 1	9,000 cm
Longueur de l'emballage 1	13,000 cm
Poids de l'emballage 1	42,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	46
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,282 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Garantie contractuelle	
Garantie	18 mois