

Fiche produit

Caractéristiques

LV434204

EnerlinX - Cordon de câblage ULP pour disjoncteur NSX U>480V - Longueur 1,3m



Principales

Nom de l'appareil	Cordon L = 1,3 m
Type de produit ou équipement	Connecteur du bornier
Compatibilité de gamme	ComPacT (ComPacT NSX DC) PowerPact (PowerPact Multistandard) ComPacT (ComPacT NSX)

Complémentaires

Mode d'installation	Par clips
Emplacement du raccordement	À l'intérieur
Localisation sur l'appareil	Interne
Type de connecteur	1 RJ45
Tension assignée de service (Us)	> 480 V AC
Longueur	1,3 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,7 cm
Largeur de l'emballage 1	9,0 cm
Longueur de l'emballage 1	13,9 cm
Poids de l'emballage 1	200,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	27
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,053 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------