

Fiche produit

Caractéristiques

LV480841

FuPact ISFT ISFL - contact auxiliaire OF avec boîtier et rivets pour ISFT/ISFL



Principales

Gamme	FuPact
Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire
Application	Indication à distance
Compatibilité de gamme	FuPact ISFT100N sectionneur inter-fusible FuPact ISFT100 sectionneur inter-fusible FuPact ISFT250 sectionneur inter-fusible FuPact ISFT400 sectionneur inter-fusible FuPact ISFT630 sectionneur inter-fusible FuPact ISFL250 sectionneur inter-fusible FuPact ISFL400 sectionneur inter-fusible FuPact ISFL630 sectionneur inter-fusible FuPact ISFL1250 sectionneur inter-fusible
Type de contacts auxiliaires	De base
Contact fonction	Contact inverseur
Composition de contacts de signalisation	1 F/O

Complémentaires

Pouvoir de coupure du contact de sortie	AC-12 : 6 A à 24 V AC-12 : 6 A à 48 V AC-12 : 6 A à 110 V AC-12 : 6 A à 220/240 V AC-15 : 2 A à 24 V AC-15 : 2 A à 48 V AC-15 : 2 A à 110 V AC-15 : 2 A à 220/240 V DC-12 : 3 A à 24 V DC-12 : 1 A à 48 V DC-12 : 0,4 A à 110 V DC-12 : 0,2 A à 220/240 V
Charge minimum	3 mA à 24 V
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V
Composition du kit	Accessoire de montage Boîtier
Normes	CEI 60947-5-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,800 cm
Largeur de l'emballage 1	2,400 cm
Longueur de l'emballage 1	3,200 cm
Poids de l'emballage 1	7,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	960,000 g

Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	1600
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	27,360 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------