

Fiche produit

Caractéristiques

LV480882

Fupact - Isfl160 bloc 3 transfo 15 0/1a-cl 1-2,5va



Principales

Gamme de produit	ISFL160
Gamme	FuPacT
Type de produit ou équipement	Bloc de 3 transformateurs de courant
Application	Alimentation externe
Compatibilité de gamme	FuPacT (FuPacT ISFL) ISFL160 sectionneur inter-fusible
Description des pôles	3P
Rapport transformateur de courant	150/1 A
Puissance consommée en VA	2,5 VA

Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire pour mesure
Type de transformateur de courant	Classe de mesure 1
Facteur de sûreté maximal	5
[Ue] tension assignée d'emploi	800 V CA 50/60 Hz
Degré de protection IP	IP20
Normes	VDE 0414 CEI 60044-1 BS 7626
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Hauteur	328,5 mm
Largeur	49,5 mm
Profondeur	30 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,0 cm
Largeur de l'emballage 1	6,2 cm
Longueur de l'emballage 1	37,0 cm
Poids de l'emballage 1	417,0 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	9,106 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------