

Fiche produit

Caractéristiques

LV480888

Fupact - Isfl250-630 1 transfo 630 /5-cl 1-5va



Principales

Gamme de produit	ISFL1250 ISFL250...630
Gamme	FuPacT
Type de produit ou équipement	Transformateur de courant
Application	Alimentation externe
Compatibilité de gamme	FuPacT (FuPacT ISFL) ISFL250 sectionneur inter-fusible FuPacT (FuPacT ISFL) ISFL400 FuPacT (FuPacT ISFL) ISFL630 FuPacT (FuPacT ISFL) ISFL1250
Rapport transformateur de courant	600/5 A
Puissance consommée en VA	5 VA

Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire pour mesure
Type de transformateur de courant	Classe de mesure 1
Facteur de sûreté maximal	5
[Ue] tension assignée d'emploi	800 V CA 50/60 Hz
Degré de protection IP	IP20
Normes	CEI 60044-1 VDE 0414 BS 7626
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Hauteur	78 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	30 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,0 cm
Largeur de l'emballage 1	5,0 cm
Longueur de l'emballage 1	8,0 cm
Poids de l'emballage 1	180,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	7,655 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------