

# Fiche produit

## Caractéristiques

# LV481633

## FuPact GS - interrupteur sectionneur fusible - 160A - 3P - BS A2/4 - F&R CTRL



### Principales

Gamme	FuPact
Nom du produit	FuPact GS
Nom de l'appareil	GSB160
Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur-fusible
Application	Protection
Description des pôles	3P
Pôles protégés	3t
Description des contacts	3 "F"
[I <sub>th</sub> ] courant thermique conventionnel	160 A à <35 °C
[I <sub>e</sub> ] courant assigné d'emploi	160 A à 220/240 V AC-22A 160 A à 380/415 V AC-22A 160 A à 660/690 V AC-22A 160 A à 220/240 V AC-23A 160 A à 380/415 V AC-23A
Calibre des fusibles	BS
Taille du fusible	A4
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz

### Complémentaires

Type de levier de manœuvre	Avant direct Avant externe Côté droit externe
Support de montage	Platine
[U <sub>i</sub> ] tension assignée d'isolement	800 V CA 50/60 Hz
[U <sub>imp</sub> ] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
Puissance assignée d'emploi en W	80 kW à 380/400 V 110 kW à 660/690 V
Pouvoir de coupure	50 kA à 415 V (AC-23A)
Endurance mécanique	10000 cycle
Durée de vie électrique	1000 Cycle AC-22A 1000 cycle AC-23A
Mode de raccordement	Circuit de puissance: connecteurs de câbles nus20 mm <sup>2</sup> Circuit de puissance: bornes à anneau50...95 mm <sup>2</sup>
Couple de serrage	Circuit de puissance: 12 N.m

### Environnement

Normes	IEC 60947-3
Certifications du produit	CE
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 (avec couvercle de borne)
Température ambiante de fonctionnement	-20...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Tenue au feu	850 °C couvercle de fusible se conformer à CEI 60695-2-1 960 °C corps se conformer à CEI 60695-2-1

Hauteur	162 mm
Largeur	190 mm
Profondeur	136 mm
Poids du produit	2,3 kg

### Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,267 kg
Hauteur de l'emballage 1	15,4 cm
Largeur de l'emballage 1	17 cm
Longueur de l'emballage 1	21 cm

### Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------