

Fiche produit

Caractéristiques

LV833751

MasterPact MTZ1/2/3 - contact inverseur - position embroché



Principales

Gamme	Masterpact
Nom de l'appareil	CE
Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire
Fonction de l'appareil	Contrôle
Compatibilité de gamme	Masterpact Masterpact MTZ1 disjoncteur Masterpact Masterpact MTZ2 disjoncteur Masterpact Masterpact MTZ3 disjoncteur
Composition de contacts de signalisation	1 F/O



Complémentaires

Type de contacts auxiliaires	De base
Manœuvre des contacts auxiliaires	Position connectée
Mode d'installation	Extraire
[Ie] courant assigné d'emploi	AC-12: 6 A at 690 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A at 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A at 380 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A at 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 0.8 A at 125 V DC DC-12: 2.5 A at 24/48 V DC DC-12: 0,3 A à 150 V CC
Charge minimum	100 mA at 24 V

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,018 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,9 cm
Largeur de l'emballage 1	4,2 cm
Longueur de l'emballage 1	4,2 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------