

Fiche produit

Caractéristiques

LV833755

MasterPact MTZ1/2/3 - contact inverseur - bas niveau - position test



Principales

Gamme	Masterpact
Nom de l'appareil	CT
Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire
Fonction de l'appareil	Contrôle
Compatibilité de gamme	Masterpact Masterpact MTZ1 disjoncteur Masterpact Masterpact MTZ2 disjoncteur Masterpact Masterpact MTZ3 disjoncteur
Composition de contacts de signalisation	1 F/O

Complémentaires

Type de contacts auxiliaires	Faible niveau
Manœuvre des contacts auxiliaires	Position test
Mode d'installation	Extraire
[Ie] courant assigné d'emploi	DC-12: 0,3 A à 250 V CC DC-12: 0.8 A at 125 V DC DC-12: 2.5 A at 24/48 V DC AC-12: 5 A à 24/48 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A à 240 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A à 380 V CA 50/60 Hz
Charge minimum	2 mA à 15 V

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------