

Fiche produit

Caractéristiques

LV864548

ComPacT NS - bobine NW App.debri MX marine - 220 Vca 50/60Hz

Principales

Gamme	Masterpact
Nom de l'appareil	MX
Type de produit ou équipement	Tension de déclenchement
Application	Contrôle
Compatibilité de gamme	Masterpact (MasterPacT MTZ1 NAVY) disjoncteur Masterpact (MasterPacT MTZ2 NAVY) disjoncteur Masterpact (MasterPacT MTZ3 NAVY) disjoncteur Masterpact (MasterPacT NW RXDC) disjoncteur
Type de déclencheur voltométrique	Déclencheur d'ouverture à émission MX (shunt trip release = shunt trip)

Complémentaires

Tension d'alimentation [Un]	220 V CA 50/60 Hz
Réglage du seuil en tension	0,7 à 1,1 Un avec ouverture 0,85 à 1,1 Un avec fermeture
Consommation moyenne au maintien en VA	4,5 VA
Maintien de la consommation d'énergie	4,5 VA
Mode de montage du disjoncteur	Extraire

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	6,0 cm
Longueur de l'emballage 1	8,0 cm
Poids de l'emballage 1	0,15 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------