

Fiche produit

Caractéristiques

LVR05065A23T

SAH Self Anti-Harmonique 230V 50Hz 6.5Kvar
210Hz



Principales

Gamme	VarPlus
Nom de l'appareil	DR
Type de produit ou équipement	Réacteur dérégulé
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance réactive nominale	6,5 kvar pour 230 V CA 50 Hz
Tension du réseau	230 V CA 50 Hz
Rang d'accord	4.2 - 210 Hz - 5.7 % - 50 Hz

Complémentaires

Power losses (max)	100 W
Valeur d'inductance	1,651 mH
Tolérance sur l'inductance	- 5 % to 5 % par phase
Intensité du courant du fondamental	16,3 A
RMS current rating	19,9 A
Classe d'isolation électrique	Classe H
[Ui] tension d'isolement	1.1 kV
Tension d'essai diélectrique	4 kV 50 Hz 1 minute
Courant permanent maximal [Imp]	1.3 x I1
Spectre de courant d'harmoniques	2,9 % I3 67,8 % I5 18,6 % I7 6,2 % I11
Courant dynamique admissible	2,2 x Isc
[Ith] courant thermique conventionnel	2 A at 250 V AC 50 Hz
Type d'installation	Installation en intérieur
Type de refroidissement	Convection forcée
Mode de raccordement	Pad terminal
Entraxe de fixation	200 x 125 mm
Hauteur	220 mm
Largeur	240 mm
Profondeur	160 mm
Poids du produit	7,5 kg

Environnement

Normes	IEC 60068
Degré de protection IP	IP00
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Température de fonctionnement	0...55 °C à <= 1000 m 0...50 °C à > 1000...2000 m
Température ambiante moyenne en fonctionnement	50 °C à <= 1000 m (moyenne sur 24 heures) 40 °C à <= 1000 m (moyenne sur 1 an) 45 °C à > 1000...2000 m (moyenne sur 24 heures) 35 °C à > 1000...2000 m (moyenne sur 1 an)
Tenue climatique	Humidité relative: 20...80 % Brouillard salin (400 V/50 Hz) : 250 heures

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	7,500 kg
Hauteur de l'emballage 1	22,500 cm
Largeur de l'emballage 1	28,000 cm
Longueur de l'emballage 1	30,000 cm

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------