Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P - Plastron 9 modules TransferPacT 800/1600A - vertical- 3P/4P - L650

LVS03219

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P enveloppe
Type de plastron	Avec découpe
Appareil installé	TransferPacT : fixe TransferPacT 800...1600 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
Description des pôles	1 x3P ou 4P : platine de montage support horizontal installation

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	9
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	500 mm
Hauteur	450 mm
Poids Net	1,54 kg
Quantité par lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	650 mm PrismaSeT P cellule TransferPacT avec fixe interrupteur vertical 3P ou 4P 1 direct 9

Environnement

Degré de protection IP	IP30
Température ambiante pour le stockage	0…28 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	25…55 °C

Emballage

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	45,000 cm
Longueur de l'emballage 1	50,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,599 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	22,000 cm
Largeur de l'emballage 2	54,000 cm
Longueur de l'emballage 2	55,000 cm
Poids de l'emballage 2	10,418 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	24
Hauteur de l'emballage 3	59,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	50,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Produit avec composants plastiques sans halogènes**
sans PVC	**Oui**
Sans silicone	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Oui**