

Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT-Plastron 3/4 NSX250-7M-L600-vert.-Cde rotat/ télé-Peint. RAL spé. Struc

LVS03244AX

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Type de plastron	Découpe
Appareil installé	EasyPacT : fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation EasyPacT : fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : embrochable NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : embrochable NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation ComPacT : débrochable NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : débrochable NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : débrochable NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation ComPacT : fixe NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : embrochable NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : embrochable NSX250 avec protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation ComPacT : débrochable NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : débrochable NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : débrochable NSX250 avec protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation
Description des pôles	4 x3P : platine de montage support : CVS100...160 vertical installation 3 x4P : platine de montage support : CVS100...160 vertical installation 4 x3P : platine de montage support : CVS250 vertical installation 3 x4P : platine de montage support : CVS250 vertical installation 4 x3P : platine de montage support : NSX100...160 vertical installation 3 x4P : platine de montage support : NSX100...160 vertical installation 4 x3P : platine de montage support : NSX250 vertical installation 3 x4P : platine de montage support : NSX250 vertical installation 2 x3P : platine de montage support : NSX100...160 vertical installation 2 x4P : platine de montage support : NSX100...160 vertical installation 2 x3P : platine de montage support : NSX250 vertical installation 2 x4P : platine de montage support : NSX250 vertical installation
Position de fonctionnement	Verticale

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe Linergy FC
Nombre de modules verticaux (50 mm)	7
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Peinture à texture grossière
Couleur	Multicolore (RAL)
Largeur	500 mm
Hauteur	350 mm
Poids Net	1,26 kg
Quantité par lot	Lot de 1

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 Linergy FC 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe mécanisme moteur vertical 3P 4 Linergy FC 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 Linergy FC 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe mécanisme moteur vertical 4P 3 Linergy FC 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe mécanisme moteur vertical 3P 4 direct 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe mécanisme moteur vertical 4P 3 direct 11
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 10
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 10
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 10
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 10
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 13
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 13
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 13
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 13
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 10
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 10
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 10
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 10
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 13
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 13
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 13
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 13

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	36 cm
Longueur de l'emballage 1	51,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,24 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	17 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	53 cm
Poids de l'emballage 2	12,9 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	40
Hauteur de l'emballage 3	57,5 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	63,6 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non, nous avons minimisé l'utilisation du plastique dans l'emballage conformément aux réglementations et aux normes de qualité et de sécurité
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Oui