

Fiche produit

Caractéristiques

LVS03294AX

PrismaSeT G Active - Plast.NSX250-4M-horiz-fixe-Cde maneton-L850-Peint. RAL spé



Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | PrismaSeT |
| Gamme de produit | PrismaSeT G |
| Type de produit ou équipement | Plastron |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation |
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT PrismaSeT G boîtier |
| Type de plastron | Découpe |
| Produit installé | ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation Interface homme-tableau : appareillage 96 x 96 mm Interface homme-tableau : HSI Enerlin'X : fixe FDM121 - contrôle : contrôle à distance - vertical installation |
| Description des pôles | 1 x3P: platine de montage support: NSX100 à 160 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: NSX100 à 160 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: NSX250 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: NSX250 horizontal installation |
| Position de montage | Horizontale |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------------|--|
| Description du coffret/armoire | Armoire - largeur 850 mm |
| Position du raccordement | Bloc de connexion |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 4 |
| Normes | CEI 61439-2 CEI 61439-1 |
| Certifications du produit | ASTA |
| Finition de la surface | Coarse textured painting |
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Couleur | - (RAL) |
| Hauteur | 200 mm |
| Largeur | 850 mm |
| Poids du produit | 1,4 kg |

| | |
|---------------------|---|
| Quantité du lot | Lot de 1 |
| Unité fonctionnelle | 850 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau appareillage 96 x 96 mm 1 4 850 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau HSI 1 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 5 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 5 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 5 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 5 850 mm PrismaSeT G armoire Enerlin'X FDM121 fixe contrôle à distance vertical 1 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 |

Environnement

| | |
|--------------------------|------|
| Degré de protection (IP) | IP30 |
|--------------------------|------|

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 20,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 75,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 1,402 kg |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 11,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 22,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 75,5 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 8,773 kg |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 60 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 34,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 99,5 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH |  Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine |  Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS |  Oui |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Sans PVC | Oui |
| Présence d'halogènes | Produit avec composants plastiques sans halogènes |

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
