Fiche technique du produit

Spécifications

PrismaSeT G - Plastron NSXm/ vigi-3M-L600-horiz-fixe-cde rot direct-RAL satin spé

LVS03331AZ

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Type de plastron	Découpe
Appareil installé	ComPacT : fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative directe - horizontal installation
Description des pôles	1 x3P ou 4P : platine de montage support : NSXm horizontal installation
Position de fonctionnement	Horizontal

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm Coffret mural + gaine - largeur 600 + 300 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	3
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Peinture lisse
Couleur	Multicolore (RAL)
Hauteur	150 mm
Quantité par lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSXm sans fixe poignée rotative directe horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSXm sans fixe poignée rotative directe horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSXm sans fixe poignée rotative directe horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSXm sans fixe poignée rotative directe horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSXm sans fixe poignée rotative directe horizontal 3P ou 4P 1 direct 3

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,6 cm
Largeur de l'emballage 1	15,7 cm
Longueur de l'emballage 1	51,1 cm
Poids de l'emballage (Kg)	624 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	17 cm
Largeur de l'emballage 2	17,7 cm
Longueur de l'emballage 2	52,9 cm
Poids de l'emballage 2	6,537 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	30
Hauteur de l'emballage 3	29,5 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	31,611 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non, nous avons minimisé l'utilisation du plastique dans l'emballage conformément aux réglementations et aux normes de qualité et de sécurité**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Produit avec composants plastiques sans halogènes**
sans PVC	**Oui**
Sans silicone	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Oui**