

Fiche produit

Caractéristiques

LVS03691AZ

Front plate, PrismaSeT P, for NS-MTZ1/NT, 8M, W650mm, withdrawable device, with cut-out



Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | PrismaSeT |
| Gamme de produit | PrismaSeT P |
| Type de produit ou équipement | Plastron |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation |
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle |
| Type de plastron | Découpe |
| Produit installé | <p>ComPacT : extraire NS1250 - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NS1250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NS1250 - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NS1600 - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NS1600 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NS1600 - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NS630b...1000 - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NS630b...1000 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NS630b...1000 - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>Masterpact : extraire NT06 à 10 - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>Masterpact : extraire NT06 à 10 - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>Masterpact : extraire NT12 - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>Masterpact : extraire NT12 - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>Masterpact : extraire NT16 - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>Masterpact : extraire NT16 - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> |
| Description des pôles | <p>1 x3P: platine de montage support: NS1250 vertical installation</p> <p>1 x4P: platine de montage support: NS1250 vertical installation</p> <p>1 x3P: platine de montage support: NS1600 vertical installation</p> <p>1 x4P: platine de montage support: NS1600 vertical installation</p> <p>1 x3P: platine de montage support: NS630b...1000 vertical installation</p> <p>1 x4P: platine de montage support: NS630b...1000 vertical installation</p> <p>1 x3P: platine de montage support: NT06 à 10 vertical installation</p> <p>1 x4P: platine de montage support: NT06 à 10 vertical installation</p> <p>1 x3P: platine de montage support: NT12 vertical installation</p> <p>1 x4P: platine de montage support: NT12 vertical installation</p> <p>1 x3P: platine de montage support: NT16 vertical installation</p> <p>1 x4P: platine de montage support: NT16 vertical installation</p> |
| Position de montage | <p>Verticale</p> <p>Horizontale</p> |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------------|--|
| Description du coffret/armoie | Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 800 mm |
| Position du raccordement | Raccord avant Connexion arrière |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 8 |
| Normes | CEI 61439-2 CEI 61439-1 |
| Certifications du produit | ASTA |
| Matière | Acier |
| Finition de la surface | Smooth painting |
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Couleur | - (RAL) |
| Hauteur | 400 mm |
| Largeur | 500 mm |
| Poids du produit | 1,8 kg |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,8 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 40 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 50 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 1,8 kg |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 61 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 10,6 kg |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 40 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 74 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 91,5 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |