

Fiche produit Caractéristiques

LVS03803AX

PrismaSeT G Active - Plastron plein - 3M - L650 - Peinture RAL spéciale

٦r			

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle
Type de plastron	Pleine
Produit installé	TeSys : fixe contacteurs D ou K <= 40 A - horizontal installation
Description des pôles	9 x4P: rail modulaire support: contacteurs D ou K <= 40 A horizontal installation

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm
•	Coffret - largeur 600 mm
	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
	Coffret Pack - largeur 555 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	3
Normes	CEI 61439-2
	CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Coarse textured painting
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	- (RAL)
Hauteur	150 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	0,68 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire TeSys contacteurs D ou K <= 40 A fixe horizontal
	4P 9 direct 3
	600 mm PrismaSeT G coffret TeSys contacteurs D ou K <= 40 A fixe horizontal 4P 9 direct 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule TeSys contacteurs D ou K <= 40 A fixe
	horizontal 4P 9 direct 3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm	
Largeur de l'emballage 1	16,4 cm	
Longueur de l'emballage 1	51,0 cm	
Poids de l'emballage 1	676,0 g	
Type d'emballage 2	BB1	
Nb produits dans l'emballage 2	10	

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être réfirent l'aptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications unitisatures présifiques et n'est pas destériné à se autre l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être utilisé pour déreminer l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être l'application ou utilisation spécifique.
L'analyse de n'analyse de la régistre responsabilité, l'analyse de niques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le présent document.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Hauteur de l'emballage 2	16,5 cm
Largeur de l'emballage 2	17,5 cm
Longueur de l'emballage 2	52,5 cm
Poids de l'emballage 2	6,935 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	450
Hauteur de l'emballage 3	96,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	323,5 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	₫ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	© Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois