# Fiche technique du produit

Spécifications

## Linergy DP - Répartiteur NSX 3P - 250A Icc 150kA - connect 3x(6x10mm² + 3x16mm²)

LVS04033

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | Linergy |
| **Gamme de produit** | Linergy |
| **Type de produit ou équipement** | Répartiteur |
| **Nom du produit** | Linergy DP |
| **Compatibilité de gamme** | PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe<br>PrismaSeT PrismaSeT P enveloppe<br>PrismaSeT Prisma PH enveloppe<br>PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 enveloppe |
| **Catégorie d'accessoire / de pièce détachée** | Accessoire de distribution de courant |
| **Degré de protection IP** | IPxx B |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Support de montage** | Platine de montage<br>Rail DIN |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Appareil installé** | EasyPact : fixe CVS100...250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation<br>EasyPact : fixe CVS100...250 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation<br>EasyPact : fixe CVS100...250 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation<br>EasyPact : fixe CVS100...250 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation<br>EasyPact : fixe CVS100...250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation<br>EasyPact : fixe CVS100...250 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation<br>EasyPact : fixe CVS100...250 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation<br>EasyPact : fixe CVS100...250 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation<br>ComPacT : fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation<br>ComPacT : fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation<br>ComPacT : fixe INS250 - contrôle : poignée latérale - vertical installation<br>ComPacT : fixe INV100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation<br>ComPacT : fixe INV100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation<br>ComPacT : fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation<br>ComPacT : fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation<br>ComPacT : fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation<br>ComPacT : fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation<br>ComPacT : fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation<br>ComPacT : fixe INV250 - contrôle : poignée latérale - vertical installation<br>ComPacT : fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation<br>ComPacT : fixe NSX100…250 et ampèremètre sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation<br>ComPacT : fixe NSX100...250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation<br>ComPacT : fixe NSX100...250 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation<br>ComPacT : fixe NSX100...250 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation<br>ComPacT : fixe NSX100...250 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation<br>ComPacT : fixe NSX100...250 sans protection differentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation<br>ComPacT : embrochable NSX100...250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation<br>ComPacT : fixe NSX100...250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation<br>ComPacT : fixe NSX100...250 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation<br>ComPacT : fixe NSX100...250 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation<br>ComPacT : fixe NSX100...250 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation |
| **Description des pôles** | 3P |
| **[Ue] tension assignée d'emploi** | 690 V CA |
| **[Ui] tension assignée d'isolement** | 750 V CA |
| **[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs** | 8 kV |
| **[Ie] courant assigné d'emploi** | 250 A à 40 °C |
| **[Icw] courant assigné de courte durée admissible** | 8,5 kApour 1 s |
| **[Ipk] courant assigné de crête admissible** | 30 kA |
| **$I^2t$ à l'enclenchement** | 72250000 $A^2.s$ |

| | |
|---|---|
| **Mode de raccordement** | Alimentation : connexion directe120 mm²<br>Distribution : borne à ressort (phase) , 6 x 4…10 mm² (flexible)<br>Distribution : borne à ressort (phase) , 3 x 6…16 mm² (flexible)<br>Distribution : borne à ressort (phase) , 6 x 4…10 mm² (rigide)<br>Distribution : borne à ressort (phase) , 3 x 6…16 mm² (rigide) |
| **Hauteur** | 140 mm |
| **Largeur** | 105 mm |
| **Profondeur** | 64 mm |
| **Poids Net** | 0,74 kg |
| **Couleur** | Gris anthracite (RAL 7016) |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Degré de pollution** | 3 |
| **Catégorie de surtension** | III |
| **Tenue au fil incandescent** | 960 °C se conformer à CEI 60947-1 |
| **Normes** | CEI 60947-7-1<br>CEI 61439-1, coffret intérieur<br>CEI 61439-2, coffret intérieur |
| **Certifications du produit** | ASTA |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -25…55 °C |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 6,800 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 12,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 14,500 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 721,000 g |
| **Type d'emballage 2** | BB1 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 10 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 12,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 29,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 33,500 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 7,280 kg |
| **Type d'emballage 3** | P06 |
| **Nb produits dans l'emballage 3** | 280 |
| **Hauteur de l'emballage 3** | 99,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 3** | 60,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 3** | 80,000 cm |
| **Poids de l'emballage 3** | 212,000 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | Oui |
| Emballage sans plastique | Non, nous avons minimisé l'utilisation du plastique dans l'emballage conformément aux réglementations et aux normes de qualité et de sécurité |
| Directive UE RoHS | Conforme |
| Règlementation REACh | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil |
| Statut sur la présence d'halogène | Produit avec composants plastiques sans halogènes |
| sans PVC | Oui |
| Sans silicone | Oui |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise | Oui |
| Label DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |