Fiche technique du produit

Spécifications

Linergy BS - JdB de fond 400A - barres taraudées 32x5 - L=1400 mm - lot de 4

LVS04173

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Jeu de barres
Nom du produit	Linergy BS
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe PrismaSeT PrismaSeT P enveloppe
Description du jeu de barre	Barre plate
Quantité par lot	Lot de 4

Complémentaires

Sens de montage	Vertical, position de fonctionnement : arrière
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Armoire au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm
[Ie] courant assigné d'emploi	400 A à 35 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	20 kA (1 s) pour 4 supports
[Ipk] courant assigné de crête admissible	55 kA
Section du jeu de barre	32 x 5 mm
Longueur	1400 mm
Largeur	32 mm
Profondeur	5 mm
Poids Net	8 kg
Couleur	Naturel
Type de connexion avec le jeu de barres	Trou fileté
"Pas" de raccordement	Raccordement tous les 25 mm

Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,600 cm
Largeur de l'emballage 1	17,000 cm
Longueur de l'emballage 1	154,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	8,000 kg
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	56
Hauteur de l'emballage 2	29,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	200,000 cm
Poids de l'emballage 2	461,500 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.