


Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy FC - Répartiteur 3 appareils 4P - tresses - toute Cde/débro.- (Polypact)

LVS04406

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Alimentation de l'appareil
Nom du produit	Linergy FC
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de raccordement
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Equipement fournis	Liaison préfabriquée pour jeu de barres Linergy

Complémentaires

Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm
Nombre d'appareils	3 (4P)
Description des pôles	4P

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Appareil installé	ComPacT : fixe NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation ComPacT : plug-in NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : plug-in NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation ComPacT : plug-in NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation ComPacT : plug-in NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : plug-in NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation ComPacT : plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation ComPacT : plug-in NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Support de montage	Platine de montage
Sens de montage	Horizontal
[Ui] tension assignée d'isolement	750 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	675 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V
[Ipk] courant assigné de crête admissible	50 kA
I²t à l'enclenchement	25000000 A².s
Courant admissible	675 A à 40 °C 615 A à 60 °C 570 A à 70 °C
Mode de raccordement	Sortie : kit enfichable (phase / neutre) , 3 départs Alimentation : barres flexibles (phase / neutre) , 32 x 8 mm
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	KEMA ASEFA
Quantité par lot	Lot de 1
Longueur	440 mm
Hauteur	132 mm
Profondeur	235 mm
Poids Net	8 kg

Couleur	Noir
---------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	15,0 cm
Largeur de l'emballage 1	24,5 cm
Longueur de l'emballage 1	45,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	8,581 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	35
Hauteur de l'emballage 2	88,5 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	311,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme
Régulation REACh	Déclaration REACh
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui
Use Again	
 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Technical Illustration

Dimensions

