

Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy LGYE - Liaison transfert horizontal MTZ2 - 4P 2500A - L=580mm

LVS04496

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Connexion
Nom du produit	PrismaSeT PrismaSeT P enveloppe MasterPacT MasterPacT NW
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Normes	CEI 61439-2, coffret intérieur CEI 61439-1, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	montage de transfert de connexion
Description des pôles	4P
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm
Profondeur de l'armoire	600 mm: à l'intérieur 600 + 400 mm: arrière
Appareil installé	MasterPacT: débrochable NW20...25 - contrôle : par maneton vertical installation - bas connexion MasterPacT: fixe NW20...25 - contrôle : par maneton vertical installation - bas connexion
[Ie] courant assigné d'emploi	2500 A
Longueur	580 mm
Quantité par lot	Lot de 1

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Unité fonctionnelle	650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 débrochable par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 36 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 débrochable par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 débrochable par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 débrochable par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 débrochable par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 débrochable par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 débrochable par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 débrochable par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 débrochable par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 débrochable par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36
---------------------	---

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	12,0 cm
Largeur de l'emballage 1	20,0 cm
Longueur de l'emballage 1	61,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	14,967 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	32
Hauteur de l'emballage 2	60,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	490,94 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	445 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	203 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	231 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	7 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non, nous avons minimisé l'utilisation du plastique dans l'emballage conformément aux réglementations et aux normes de qualité et de sécurité
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	98
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui