
Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy LGYE - Profil JdB horizontal - 1250A - L=2000mm

LVS04563

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Profilé jeu de barres
Nom du produit	Linergy LGYE
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P enveloppe
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire pour jeu de barres
Description du jeu de barre	Linergy
Quantité par lot	Lot de 1

Complémentaires

Sens de montage	Horizontal, position de fonctionnement : supérieur Horizontal, position de fonctionnement : bas
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm Gaine cellule - largeur 300 mm Gaine cellule - largeur 400 mm
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV (niveau de pollution : 3)
[Ie] courant assigné d'emploi	1250 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	50 kA (1 s) pour 2 supports (horizontal position) 60 kA (1 s) pour 3 supports (horizontal position)
Courant admissible	1250 A à 35 °C : <= IP31 1050 A à 35 °C : IP31
Longueur	2000 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	23 mm
Poids Net	2,54 kg
Couleur	Naturel
Type de connexion avec le jeu de barres	Simple fente en T
"Pas" de raccordement	Position de raccordement libre

Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,200 cm
Largeur de l'emballage 1	6,500 cm
Longueur de l'emballage 1	210,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	4,053 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	48
Hauteur de l'emballage 2	23,500 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	202,000 cm
Poids de l'emballage 2	215,500 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**340 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**55 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.4 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**282 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**2 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non, nous avons minimisé l'utilisation du plastique dans l'emballage conformément aux réglementations et aux normes de qualité et de sécurité**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Produit avec composants plastiques sans halogènes**
sans PVC	**Oui**
Sans silicone	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**98**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**