
# Fiche technique du produit

Spécifications





## Linergy LGYE - Profil JdB horizontal - 1600A - L=2000mm

LVS04564

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | Linergy |
| **Gamme de produit** | Linergy |
| **Type de produit ou équipement** | Profilé jeu de barres |
| **Nom du produit** | Linergy LGYE |
| **Compatibilité de gamme** | PrismaSeT PrismaSeT P enveloppe |
| **Catégorie d'accessoire / de pièce détachée** | Accessoire pour jeu de barres |
| **Description du jeu de barre** | Linergy |
| **Quantité par lot** | Lot de 1 |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Sens de montage** | Horizontal, position de fonctionnement : supérieur<br>Horizontal, position de fonctionnement : bas |
| **Description d'installation** | Cellule - largeur 650 mm<br>Cellule - largeur 650 + 150 mm<br>Gaine cellule - largeur 300 mm<br>Gaine cellule - largeur 400 mm |
| **[Ui] tension assignée d'isolement** | 1000 V |
| **[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs** | 12 kV (niveau de pollution : 3) |
| **[Ie] courant assigné d'emploi** | 1600 A |
| **[Icw] courant assigné de courte durée admissible** | 85 kA (1 s) pour 3 supports (horizontal position)<br>50 kA (1 s) pour 2 supports (horizontal position) |
| **Courant admissible** | 1650 A à 35 °C : <= IP31<br>1480 A à 35 °C : IP31 |
| **Longueur** | 2000 mm |
| **Largeur** | 60 mm |
| **Profondeur** | 23 mm |
| **Poids Net** | 5,16 kg |
| **Couleur** | Naturel |
| **Type de connexion avec le jeu de barres** | Simple fente en T |
| **"Pas" de raccordement** | Position de raccordement libre |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Normes** | CEI 61439-1<br>CEI 61439-2 |
| **Certifications du produit** | ASTA |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 3,2 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 6,6 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 210,0 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 5,151 kg |
| **Type d'emballage 2** | PAL |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 48 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 23,5 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 120,0 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 202,0 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 267,5 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **1 331 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **224 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **2 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **2 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **1 095 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **8 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Non, nous avons minimisé l'utilisation du plastique dans l'emballage conformément aux réglementations et aux normes de qualité et de sécurité** |
| Directive UE RoHS | **Conforme** |
| Règlementation REACh | **Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil** |
| Statut sur la présence d'halogène | **Produit avec composants plastiques sans halogènes** |
| sans PVC | **Oui** |
| Sans silicone | **Oui** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **98** |
| Profil de circularité | **Pas d'opérations particulières de recyclage requises** |
| Reprise | **Oui** |
| Label DEEE | **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.** |