

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT G - Porte pleine gaine d'extension 9M - L300 - Peint. RAL spé. Struc.

LVS08183AX

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                         | PrismaSeT                                                                                                         |
| Gamme de produit              | PrismaSeT G                                                                                                       |
| Type de produit ou équipement | Porte                                                                                                             |
| Compatibilité de gamme        | PrismaSeT PrismaSeT G conduit                                                                                     |
| Équipement fournis            | porte<br>poignée<br>serrure à clé (clé 405)<br>autre verrouillage et insert à commander séparément<br>2 charnière |
| Type de porte                 | Opaque                                                                                                            |
| Degré de protection IP        | IP43 avec porte, auvent et joint IP43<br>IP30 sans porte<br>IP40 avec porte<br>IP41 avec porte et auvent          |

### Complémentaires

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Description d'installation          | Gaine de coffret - largeur 300 mm                                  |
| Sens d'ouverture de la porte        | Réversible                                                         |
| Nombre de verrous                   | 1                                                                  |
| Angle d'ouverture de porte          | 130 °                                                              |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 9                                                                  |
| Matière du coffret                  | Poignée : polyamide<br>Plaque de finition : feuille d'acier traité |
| Quantité par lot                    | Lot de 1                                                           |
| Hauteur                             | 466,6 mm                                                           |
| Largeur                             | 300 mm                                                             |
| Profondeur                          | 33 mm                                                              |
| Poids Net                           | 2,08 kg                                                            |
| Finition de la surface              | Peinture à texture grossière                                       |
| Couleur                             | Multicolore (RAL)                                                  |

### Environnement

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tenue aux chocs IK       | IK10 se conformer à EN/IEC 62262                               |
| Normes                   | CEI 61439-2<br>CEI 61439-1                                     |
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nombre d'unité par paquet      | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7 cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 34 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 54,5 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 2,82 kg |
| Type d'emballage 2             | P12     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 40      |
| Hauteur de l'emballage 2       | 83 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 80 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 120 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 123 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Use Better

| 🔍 Matières et Substances          |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Oui                                                           |
| Emballage sans plastique          | Oui                                                           |
| Numéro SCIP                       | 5868427b-f1fb-44fa-a499-b68313ef1f4e                          |
| Directive UE RoHS                 | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |
| Statut sur la présence d'halogène | Produit avec composants plastiques sans halogènes             |
| sans PVC                          | Oui                                                           |
| Sans silicone                     | Oui                                                           |

### Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner |     |
|--------------------------|-----|
| Reprise                  | Oui |