# Fiche technique du produit

Spécifications

## PrismaSeT G - Porte pleine - Armoire ou extension 36M - L600 - RAL satin spé

LVS08225AZ

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | PrismaSeT |
| **Gamme de produit** | PrismaSeT G |
| **Type de produit ou équipement** | Porte |
| **Compatibilité de gamme** | PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe |
| **Equipement fournis** | porte<br>poignée<br>serrure à clé (clé 405)<br>autre verrouillage et insert à commander séparément<br>3 charnière |
| **Type de porte** | Opaque |
| **Degré de protection IP** | IP43 avec porte, auvent et joint IP43<br>IP30 sans porte<br>IP40 avec porte<br>IP41 avec porte et auvent |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Description d'installation** | Armoire au sol - largeur 600 mm<br>Coffret d'extension - largeur 600 mm |
| **Sens d'ouverture de la porte** | Réversible |
| **Nombre de verrous** | 3 |
| **Angle d'ouverture de porte** | 130 ° |
| **Nombre de modules verticaux (50 mm)** | 36 |
| **Matière du coffret** | Poignée : polyamide<br>Plaque de finition : feuille d'acier traité |
| **Quantité par lot** | Lot de 1 |
| **Hauteur** | 1816,6 mm |
| **Largeur** | 600 mm |
| **Finition de la surface** | Peinture lisse |
| **Couleur** | Multicolore (RAL) |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Tenue aux chocs IK** | IK10 se conformer à EN/IEC 62262 |
| **Normes** | CEI 61439-2<br>CEI 61439-1 |
| **Traitement de protection** | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |

## Emballage

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 7 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 64 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 191 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 15,909 kg |
| **Type d'emballage 2** | PAL |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 20 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 85 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 120 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 202 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 346,2 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Use Better

#### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Oui** |
| Numéro SCIP | **5868427b-f1fb-44fa-a499-b68313ef1f4e** |
| Directive UE RoHS | **Conforme Par Exemption** |
| Règlementation REACh | **Référence contenant des SVHC au-delà du seuil** |
| Statut sur la présence d'halogène | **Produit avec composants plastiques sans halogènes** |
| sans PVC | **Oui** |
| Sans silicone | **Oui** |

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Reprise | **Oui** |