


Fiche produit

Caractéristiques

LVSXY024

PrismaSeT XS - bloc de commande monophasé 24M - 2R - 2 x 7M din



Principales

Gamme	PrismaSeT
Type de produit ou équipement	Bloc de commande
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT XS

Complémentaires

Courant nominal (In)	90 A
Installation du coffret	En saillie
Type de coffret	Coffret 24,0 modules)
Nombre de rangées horizontales	2,0
Pas de 9 mm	48,0
Nombre de modules de 18 mm par rangée	12,0
Nombre total de modules de 18 mm	24,0
Classe d'isolation électrique	Classe II
Matière du coffret	Techno plastique
Poids du produit	1,100 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Largeur	535 mm
Hauteur	310 mm
Profondeur	70 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Certifications du produit	ERDF CPT M&S SPE 13006A
Tenue au feu	Face avant : 750 °C
Degré de protection IP	IP30
Tenue aux chocs IK	IK08
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-15...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,300 cm
Largeur de l'emballage 1	31,000 cm
Longueur de l'emballage 1	53,000 cm
Poids de l'emballage 1	2,745 kg
Type d'emballage 2	P12

Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	118,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	112,000 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------