

Fiche produit

Caractéristiques

LX4F8QW

TeSys F - bobine LX4-F - 380..400Vcc



Principales

| | |
|----------------------------------|--|
| Gamme | TeSys |
| Type de produit ou équipement | Bobine de contacteur |
| Nom de l'appareil | LX4F8 |
| Compatibilité de gamme | TeSys (TeSys F) LC1F contacteur |
| Accessoires associés | LC1F800 |
| Type de circuit de commande | CC basse consommation |
| [Uc] tension circuit de commande | 380...400 V CC |
| Temps de fonctionnement | 40...50 ms ouverture 60...80 ms fermeture |
| Durée de vie mécanique | 5 Mcycles |
| Vitesse de commande maxi | 600 cyc/h à <55 °C |

Complémentaires

| | |
|---|--|
| Technologie bobine | Sans module d'antiparasitage intégré |
| Plage de tension du circuit de commande | Opérationnel: 0,85...1,1 Uc (à 55 °C) Perte de niveau: 0,3 à 0,5 Uc (à 55 °C) |
| Puissance d'appel en W | 1900 W (à 20 °C) |
| Consommation moyenne au maintien en W | 12 W à 20 °C |

Environnement

| | |
|--|------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...55 °C |
| Poids du produit | 1,65 kg |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 10,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 12,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 22,500 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 1,378 kg |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 8,767 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|