



Principales

Gamme	TeSys
Fonction produit	Bobine de contacteur
Nom abrégé de l'appareil	LX4FH
Compatibilité de gamme	TeSys F LC1F contacteur
Accessoires associés	LC1F265 LC1F330
Type de circuit de commande	CC plage large
Tension circuit de commande	72 V CC
Résistance moyenne	5,58 Ohm appel à 20 °C 1110 Ohm maintien à 20 °C
Inductance de circuit fermé	149 H
Temps de fonctionnement	40...50 ms fermeture 40...65 ms ouverture
Durée de vie mécanique	10 Mcycles
Vitesse de commande	<= 60 cyc/h à <= 55 °C

Complémentaires

Technologie bobine	Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande	0,85...1,1 Uc à 55 °C opérationnel 0,15 à 0,2 Uc à 55 °C perte de niveau
Consommation moyenne à l'appel en W	750 W à 20 °C
Consommation moyenne au maintien en W	5 W à 20 °C

Environnement

température de fonctionnement	> -5...55 °C
poids	0,74 kg

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés ou sociétés auxquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.