Fiche produit
Caractéristiques

LXMMCRA0A00S100
LexiumMC12-LXMMC-Multichariots-2 guides de rail-arc de cercle-360 °

Principales

Gamme de produit	Lexium MC12 multi carrier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Pièces détachées
Type de produit ou équipement	Guide rail

Complémentaires

Sens de montage	360°
Largeur	260,7 mm
Poids du produit	6,6 kg
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Guide rail

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,1 cm
Largeur de l'emballage 1	36 cm
Longueur de l'emballage 1	62 cm
Poids de l'emballage 1	7,05 kg

Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Oui
Emballage avec carton recyclé	Oui
Règlementation REACh	Déclaration REACh
REACh sans SVHC	Oui
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS Pour La Chine
Communication environnementale	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui
Reprise	No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	33

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois