

## Fiche produit

### Caractéristiques

# LXMRL12C1000

Lexium RL CAB - Contrôleur de cobot 12 et 18Kg Alimentation 100-240 VAC



### Principales

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gamme de produit              | Lexium Cobot                                           |
| Type de produit ou équipement | Contrôleur robot                                       |
| Accessoires associés          | 12 kg payload robot cobot<br>18 kg payload robot cobot |
| Nombre d'entrées logiques     | 16                                                     |
| Nombre de sorties logiques    | 16                                                     |
| Nombre d'entrées analogiques  | 2                                                      |
| Nombre de sorties analogiques | 2                                                      |

### Complémentaires

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension d'entrée           | 100...240 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I/O rated voltage          | 24 V CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interface de communication | TCP/IP<br>Modbus TCP<br>Modbus RTU<br>Profinet<br>Ethernet/IP                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Degré de protection (IP)   | IP44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Matière                    | Acier inoxydable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Largeur                    | 410 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hauteur                    | 307 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Profondeur                 | 235 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poids du produit           | 16 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Normes                     | GB 11291.1 :2011<br>EN/ISO 10218-1 :2011<br>EN 60204-1 :2018<br>EN/ISO 12100 :2010<br>EN/ISO 13849-1 :2015<br>EN 61000-6-2 :2005<br>EN 61000-6-4:2007+A1 :2011<br>ISO 13849-1 :2015<br>ISO 13849-2 :2012<br>ISO 14644-1<br>ISO 9001 :2015<br>UL 1740<br>ANSI/RIA R15.06<br>CAN/CSA Z434<br>NFPA 79<br>CAN/CSA C22.2 No. 24<br>REACH<br>RoHS |
| Marquage                   | CE<br>KC<br>TÜV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 41 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 34 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 59,5 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 19,4 kg |
| Type d'emballage 2             | P06     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 4       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 75 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 60 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 80 cm   |
| Poids de l'emballage 2         | 86,1 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                               |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                 |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)                                                                    |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|