

Fiche produit

Caractéristiques

LXMRL12S0000

Lexium RL Cobot - Robot collaboratif Charge utile 12Kg Rayon d'action 1327mm



Principales

Gamme de produit	Lexium Cobot
Type de produit ou équipement	Robot collaboratif
Maximum payload	12 kg
Operating radius	1327 mm
Positioning accuracy	+/- 0,02 mm
Degree of freedom	6
Programming	Glisser-déposer graphique
Teach-in device	Ipad ios app Android app

Complémentaires

Maximum speed	120°/S joint 1 +/- 360° 120°/S joint 2 -85, +265° 120°/S joint 3 +/- 175° 180°/S joint 4 -85, +265° 180°/S joint 5 +/- 360° 180°/s joint 6 +/- 360°
Tension nominale	24 V
Nombre d'entrées numériques	2
Nombre de sorties numériques	2
Nombre d'entrées analogiques	1
Puissance consommée maximale en W	500 W
Position de montage	Toutes positions
Type de vis	M8
Normes	GB 11291.1 :2011 EN/ISO 10218-1 :2011 EN 60204-1 :2018 EN/ISO 12100 :2010 EN/ISO 13849-1 :2015 EN 61000-6-2 :2005 EN 61000-6-4:2007+A1 :2011 ISO 13849-1 :2015 ISO 13849-2 :2012 ISO 14644-1 ISO 9001 :2015 UL 1740 ANSI/RIA R15.06 CAN/CSA Z434 NFPA 79 CAN/CSA C22.2 No. 24 REACH RoHS
Marquage	CE KC TÜV
Matière	Aluminium
Base diameter	188 mm
Longueur de câble	6 m
Poids du produit	41 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP54
Température ambiante de fonctionnement	0...50 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	53,500 cm
Largeur de l'emballage 1	58,500 cm
Longueur de l'emballage 1	91,000 cm
Poids de l'emballage 1	48,200 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------