

Fiche produit

Caractéristiques

M9XUP112

MULTI9 COMB 1P 12 MODULES PEIGNE

UL508 P MULTI9 COMB 1P 12 MODULES PEIGNE

Principales

Gamme	Multi9
Type de produit ou équipement	Peigne de raccordement
Mode d'installation	Horizontale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Description des lignes	1L
Longueur modules de 18 mm	12
Normes	UL 508 UL 489 EN/CEI 61439-1

Complémentaires

Nombre de voies	12 voies 1 P + auxiliaire
Configuration des pôles pour 1 voie	1 x 1P
"Pas" de raccordement	18 mm
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	18 mm
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Insécable
[Ie] courant assigné d'emploi	115 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	480 V CA 50/60 Hz Ph/Ph 277 V CA 50/60 Hz Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
Emplacement de montage	Haut sur borne du type à cage
Pas de 9 mm	24
Largeur	216 mm
Couleur	Gris clair (RAL 7035)
Compatibilité de gamme	Multi 9 Multi9 C60BP

Environnement

Tenue au feu	960 °C (30 s) conforme à CEI 60695-2-1
Degré de pollution	3
Degré de protection IP	IP20 avec embouts et cache-dents

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	8,500 cm
Longueur de l'emballage 1	24,000 cm
Poids de l'emballage 1	124,000 g
Type d'emballage 2	S02

Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,543 kg

Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Non
Emballage avec carton recyclé	Non
Numéro SCIP	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
Règlementation REACH	 Déclaration REACH
Directive UE RoHS	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	 Oui
Règlement RoHS chinois	 Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise	No

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------