Fiche technique du produit

Spécifications



Argus Presence - détecteur maître avec IR - 1 canal - 360° - blanc

MEG5510-1119

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Détecteur ARGUS Presence
Gamme	ARGUS
Nom du produit	Argus
Type de produit ou équipement	Détecteur de présence
Type de charge	Lampe halogène: 2000 W, CA Moteur: : 1000 VA, CA Capacitif: : 10 A, 140 µF, CA Lampe à incandescence: 2200 W, CA Lampe halogène basse tension avec transformateur ferro magnétique: : 500 VA, CA Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: : 1050 VA, CA Lampe économique: : 100 VA
Nuance de la couleur	Blanc polaire
Code couleur	RAL 9010
Type d'emballage	Carton

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	220/230 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Compatibilité de l'entrée	Boutons-poussoirs et insert électronique
[Ue] tension assignée d'emploi	220/230 V
Fonction d'entrée	1 déclenchement externe ou déclenchement bus PL
Courant de sortie	10 A
Type de réglage	Seuil de luminosité Réglage de le temporisation
Type de commande	Contrôle à distance
Fonction disponible	Fonction maître
Temporisation	10 s…30 min
Réglage de l'intensité lumineuse	10…1000 lx
Angle de détection	0…360 °
Plage de détection	Rayon: 7 m
Matière	PC (polycarbonate) brillant
Montage de l'appareil	Plafond
Hauteur de montage	2,5 m

Environnement

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Degré de protection IP	IP20
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…25 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	10,200 cm
Largeur de l'emballage 1	14,400 cm
Longueur de l'emballage 1	18,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	254,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	19,700 cm
Largeur de l'emballage 2	30,300 cm
Longueur de l'emballage 2	40,700 cm
Poids de l'emballage 2	1,906 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**5 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**4 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Produit sans halogènes**
sans PVC	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**1**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Non**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**