

Fiche technique du produit

Spécifications



Argus Présence - détecteur esclave - 360° - blanc

MEG5570-1019

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Détecteur ARGUS Presence
Gamme	ARGUS
Nom du produit	Argus
Type de produit ou équipement	Détecteur de présence
Nuance de la couleur	Blanc polaire
Code couleur	RAL 9010
Type d'emballage	Carton

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	220/230 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	220/230 V
Fonction de la sortie	4 déclenchement externe ou déclenchement bus PL
Type de réglage	Réglage de le temporisation
Fonction disponible	Fonction esclave
Angle de détection	0...360 °
Plage de détection	Rayon: 7 m
Matière	PC (polycarbonate) brillant
Montage de l'appareil	Plafond
Hauteur de montage	2,5 m

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...25 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	10,100 cm
Largeur de l'emballage 1	14,400 cm
Longueur de l'emballage 1	18,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	240,000 g

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	19,700 cm
Largeur de l'emballage 2	30,500 cm
Longueur de l'emballage 2	40,500 cm
Poids de l'emballage 2	1,806 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	12 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	7 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.5 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	6ba39e26-4b09-4936-93d2-efbdac7ff03a
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Produit sans halogènes
sans PVC	Oui

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	9
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.