

Fiche produit

Caractéristiques

METSECT5CC013

PowerLogic - Transformateur d'intensité - DIN 125/5A - câble <21mm



Principales

| | |
|-------------------------------|---|
| Gamme | PowerLogic |
| Nom du produit | CT |
| Type de produit ou équipement | Transformateur de courant |
| Courant secondaire | 5 A |
| Classe de précision | Classe 0,5 à 2,5 VA Classe 1 à 3,5 VA Classe 3 à 4 VA |
| Courant nominal (In) | 125 A |

Complémentaires

| | |
|--|--------------------------------|
| Type de transformateur de courant | Tropicalisé pour câble |
| Rapport transformateur de courant | 125/5 |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 7,5 kA |
| Courant dynamique admissible | 2,5 Ith |
| Facteur de sûreté maximal | 5 |
| [Ue] tension assignée d'emploi | < 720 V CA 50/60 Hz |
| [Ui] tension d'isolement | 3 kV |
| Mode d'installation | Par vis Encliquetable |
| Support de montage | Rail DIN Platine de montage |
| Largeur | 44 mm extérieur: |
| Hauteur | 65 mm extérieur: |
| Profondeur | 30 Mm cadre: 37 mm total: |
| Diamètre | 21 mm |
| Poids du produit | 0,175 kg |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 3 kV |
| Classe d'isolation électrique | Classe B |
| Diamètre extérieur du câble | 21 mm |
| Plombage | Avec |

Environnement

| | |
|--|-------------------------|
| Normes | VDE 0414 CEI 61869-2 |
| Certifications du produit | EAC CE |
| Degré de protection IP | IP20 |
| Humidité relative | 0...95 % |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...60 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 5,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 8,2 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 174,0 g |
| Type d'emballage 2 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 50 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 9,25 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|