

Fiche produit

Caractéristiques

MGU3.533.18

Unica KNX - détecteur mouvement 180° - blanc



Principales

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Gamme | Unica |
| Design | Unica KNX |
| Type de produit ou équipement | Détecteur de mouvement |
| Fonction de l'appareil | Eclairage |
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Application spécifique du produit | Surveillance escalier |
| Type de bus | KNX |
| Teinte de couleur de la plaque | White (RAL 1013) |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------------|---|
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz |
| Zone de détection de mouvement | 9 x 9 m (hauteur de montage 2,15m) |
| Face de détection | Lateral: 9 m |
| Angle de détection | 0...180 ° |
| Nombre de modules | 2 modules |
| Type de réglage | Seuil de luminosité |
| Réglage de l'intensité lumineuse | 10...1000 Lux rotary switch 10...2000 lux ETS |
| Plage de réglage de temporisation | 1 s...8 min (rotary switch) 1 s...255 h (ETS) |
| Cycle de fonctionnement | 15300 minutes |
| Capacité de serrage des bornes | <= 2 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) <= 2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s) |
| Raccordement | Bornes sans vis |
| Matériau | Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme Zamak: fixing frame |
| Finition de la surface | Brillant |
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Hauteur de montage | 1...2,15 m |
| Profondeur | 56 mm |
| Profondeur d'encastrement | 34 mm |

Environnement

| | |
|--|--|
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Température ambiante de fonctionnement | -5...45 °C |
| Caractéristique d'environnement | Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Acétone Pétrole Ammoniaque Huile Résistant aux UV Décolorant Savon liquide |
| Normes | EMC directive LV directive |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 111 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 9,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 9,5 cm |
| Type d'emballage 2 | CAR |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 24 |
| Poids de l'emballage 2 | 3,07 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 18,5 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|