

Fiche produit

Caractéristiques

MGU3.534.30

Unica KNX - contrôleur de température - aluminium



Principales

Gamme	Unica
Design	Unica KNX
Type de produit ou équipement	Thermostat d'ambiance
Fonction de l'appareil	Contrôle
Présentation du produit	Mécanisme
Couleur	Aluminium
Type de bus	KNX

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
Type de réglage	Ajustement manuel des points de réglage
Nombre de modules	2 modules
Composition de l'appareil	4 boutons Affichage
Type de commande	Contrôle local
Capacité de serrage des bornes	<= 2 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) <= 2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s)
Description des contacts	1 F/O
Raccordement	Bornes sans vis
Informations affichées	Jour Mode d'exploitation Température Heure
État LED	Programming LED
Température programmable	Non
Plage de réglage de la température	0...40 °C
Précision de mesure	± 1 K
Matériau	Plastique
Traitement de surface	Verni
Finition de la surface	Brillant
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Hauteur de montage minimum	1,5 m
Profondeur	39 mm
Profondeur d'encastrement	26 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Tenue aux chocs IK	IK01
Température de fonctionnement	-5...45 °C
Caractéristique d'environnement	Huile Alcool Pétrole Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Décolorant Acétone Résistant aux UV Ammoniaque
Normes	EMC directive LV directive

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	140 g
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	24
Poids de l'emballage 2	3,99 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------