

Fiche produit

Caractéristiques

MGU8.603

Unica - boîte d'encastrement pour maçonnerie
- profondeur 48mm - 3 modules



Principales

Gamme	Unica
Fonction de l'appareil	Montage
Type de produit ou équipement	Boîte de montage
Design	Unica (esthétique standard)
Présentation du produit	Mécanisme
Nombre de modules	3 modules
Mode de fixation	Clipsable
Couleur	Jaune

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Entrée de câble	10 prédécoupes
Conditions d'utilisation	Italien
Matériau	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier
Normes	DIN 49073
Profondeur	48 mm
Largeur	106 mm
Hauteur	74 mm
Poids du produit	29,3 kg

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK01
Degré de protection (IP)	IP20
Caractéristique d'environnement	Pétrole Acétone Résistant aux UV Ammoniaque Décolorant Liquide de nettoyage pour vitres Savon liquide Huile Alcool

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	34 g
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	10,5 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Poids de l'emballage 2	240 g

Hauteur de l'emballage 2	13 cm
Largeur de l'emballage 2	13 cm
Longueur de l'emballage 2	19 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	40
Poids de l'emballage 3	2,415 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------