

Fiche produit

Caractéristiques

MP130-24MP-10M

Moteur 0..10V avec recopie + câble de 10m

VP228E/VP229E



Principales

Gamme de produits d'actionneurs	SmartX Actuator
Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MP130
Modèle d'actionneur	MP130
Destination du produit	Vannes de régulation indépendantes de la pression
Puissance consommée en VA	1,5 VA CA
Retour perte de puissance	Retour sans ressort
Signal de commande	Proportionnel/modulant
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Complémentaires

Commande	Linéaire
Type de commande	Remise à zéro automatique
Tension d'alimentation nominale	24 V CA
Plage d'entrée analogique	0...10 V CC
Longueur de course	5 mm
Classe d'isolation électrique	Classe III
Force N	130 N
Force lbf	30 lbf
Indicateur de position	Indicateur de course sur support
Longueur de fil	10 mètres
Fils et connexions	Câble intégral
Temps de course	24 s
Matière	Polycarbonate: enveloppe

Environnement

Degré de protection IP	IP42
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...55 °C
Humidité relative	0...80 % HR, sans condensation
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	12,1 cm
Longueur de l'emballage 1	14,1 cm
Poids de l'emballage 1	300,0 g

Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	7
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,495 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------