

Fiche produit

Caractéristiques

MP130-24T

Moteur TOR 24V VP228E/VP229E



Principales

Gamme de produits d'actionneurs	SmartX Actuator
Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MP130
Destination du produit	Vannes de régulation indépendantes de la pression
Puissance consommée en VA	1 VA CA
Retour perte de puissance	Retour sans ressort
Signal de commande	2 positions (marche/arrêt)
Région cible	Europe Australie Asie Pacifique

Complémentaires

Commande	Linéaire
Tension d'alimentation nominale	24 V CA
Longueur de course	5,5 mm
Classe d'isolation électrique	Classe III
Force N	200 N
Force lbf	45 lbf
Longueur de fil	1,5 m
Temps de course	12 s
Matière	Polycarbonate: enveloppe

Environnement

Degré de protection IP	IP42
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...55 °C
Humidité relative	0...80 % HR, sans condensation
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	12,1 cm
Longueur de l'emballage 1	14,1 cm
Poids de l'emballage 1	300,0 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	15,0 cm

Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	1,585 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------