

Fiche produit

Caractéristiques

MP2000-SRU

Moteur 24V multi-signa (tige haute vanne ouverte) pour VP221F DN125 à 150

Principales

Gamme de produits d'actionneurs	SmartX Actuator
Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MP2000-SR
Destination du produit	Vannes de régulation indépendantes de la pression
Puissance consommée en VA	15 VA CA
Retour perte de puissance	Rappel de ressort
Signal de commande	Flottant Proportionnel/modulant
Raccordement du conduit	Trous de connecteur de conduit
Région cible	Europe Asie Pacifique Amérique du Nord Australie

Complémentaires

Commande	Linéaire
Type de commande	Remise à zéro automatique
Fonction interrupteur	1 SPDT
Tension d'alimentation nominale	220 V CA
Plage d'entrée analogique	0...10 V CC
Signal de retour	0...10 V CC 2...10 V CC 0...20 mA CC 4...20 mA CC
Longueur de course	50 mm
Étalonnage automatique de la course	Vrai
Classe d'isolation électrique	Classe II
Force N	2000 N
Force lbf	450 lbf
Indicateur de position	Indicateur de course sur support
Caractéristiques supplémentaires	Indicateur d'état LED
Fils et connexions	Bornier
Temps de course	6 s

Environnement

Degré de protection IP	IP54
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...55 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	41,8 cm
Largeur de l'emballage 1	20,8 cm
Longueur de l'emballage 1	20,1 cm
Poids de l'emballage 1	9,686 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------