

Fiche technique du produit

Spécifications



Anti-vandalisme - prise de communication RJ45 - cat.6 STP

MTN470660

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Design	Anti-vandalisme
Type de produit ou équipement	Prise téléphone + données
Présentation du produit	Mécanisme avec plaque centrale
Information supplémentaire pour prise	Adapté à un connecteur
Nuance de la couleur	Aluminium

Complémentaires

Catégorie de réseau de communication	6
Entrée de câble	Presse-étoupe
Nombre de connecteurs	1
Mode de raccordement	LSA
Marquage	Codes de couleur
Montage de l'appareil	Affleurant
Mode de fixation	Par vis
Appareil de fixation	Vis
Sens de montage	Incliné
Teinte de couleur principale	Aluminium

Environnement

Degré de protection IP	IP20
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,500 cm
Largeur de l'emballage 1	8,400 cm
Longueur de l'emballage 1	9,700 cm
Poids de l'emballage (Kg)	208,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	19,900 cm
Largeur de l'emballage 2	30,700 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Longueur de l'emballage 2	40,400 cm
Poids de l'emballage 2	6,586 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.8 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.4 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	Ba9914f1-191c-4273-97ee-8e5c14c0170b
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again

Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	41
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui