

Fiche produit

Caractéristiques

MTN6003-0001

KNX - actionneur de commutation - encastré - 1x230V - 16A - avec 2 entrées



Principales

Gamme de produits	KNX
Type de produit ou équipement	Actionneur de commutation
Type de bus	KNX
Nombre de contacts	1
Rated input	Signal voltage (SELV): 2 x binary

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Tension assignée de service (Us)	230 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Courant nominal (In)	16 A
Type de charge	Incandescent lamps: <= 2500 W, 230 V AC Halogen lamps: <= 2200 W, 230 V AC Low voltage halogen lamp with electronic transformer: <= 1000 W Low voltage halogen lamp with wire-wound transformer: <= 1000 VA Capacitive: , 10 A, 105 µF, 230 V AC

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
--------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	131 g
Hauteur de l'emballage 1	6,2 cm
Largeur de l'emballage 1	7,6 cm
Longueur de l'emballage 1	7,6 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	40
Poids de l'emballage 2	5,65 kg
Hauteur de l'emballage 2	18,5 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------