

Fiche technique du produit

Spécifications



SpaceLogic KNX - Ecran Tactile 4 Pouces - Contrôle et affichage - Secure

MTN6215-0410S

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	SpaceLogic KNX
Type de produit ou équipement	Écran tactile
Destination du produit	Système bus KNX
Type de bus	KNX
Fonction disponible	Fonction tactile
Nom de processeur	ARM Cortex-A7
Nuance de la couleur	Noir peint
Nuance de la couleur	Noir
Teinte de couleur principale	Noir
Courant d'entrée de l'alimentation	3 mA

Complémentaires

Montage de l'appareil	Affleurant
[Ue] tension assignée d'emploi	21...30 V CC
Type d'afficheur	TFT LCD écran tactile
Résolution de l'afficheur	480 x 480 pixels
Couleur d'affichage	16 millions de couleurs
Taille de l'affichage	4 pouces
Type de mémoire	64 Mo flash
Position de montage	Horizontal/vertical
Matière	Verre et plastique
Type de réseau de communication	Câblé
Hauteur	86 mm
Profondeur	32,1 mm
Largeur	86 mm

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...45 °C
Degré de protection IP	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	8,800 cm
Longueur de l'emballage 1	9,200 cm
Poids de l'emballage (Kg)	196,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,098 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	112 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	106 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.2 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	8b965438-188f-4634-ab06-7beb2e8ce5e2
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	43
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative







