

Fiche produit

Caractéristiques

MTN630860

KNX - détecteur de présence 360° - KNX maître/esclave - aluminium



Principales

Gamme	KNX
Type de produit ou équipement	Détecteur de présence
Type de bus	KNX
Nuance de la couleur	Aluminium




Complémentaires

Nombre de canaux	5
Type de protection	Protection de zone de glissement
Type de réglage	Seuil de luminosité
Cycle de fonctionnement	15300 minutes
Plage de réglage de temporisation	0...1 s (switch-on)
Zone de détection de mouvement	14 m
Angle de détection	0...360 °
Montage de l'appareil	Encastré
Hauteur de montage	2,5 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	193 g
Hauteur de l'emballage 1	18 cm
Largeur de l'emballage 1	10 cm
Longueur de l'emballage 1	14,2 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	1,56 kg
Hauteur de l'emballage 2	18,5 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------