

Fiche produit

Caractéristiques

MTN644692

KNX - module d'entrée binaire KNX 8x230V



Principales

Gamme de produit	KNX
Type de produit ou équipement	Entrée binaire
Type de bus	KNX

Complémentaires

Nombre total de modules de 18 mm	4
Montage du système d'installation	Rail DIN
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Nombre d'entrées	8
Type d'entrée	Binaire
Indication de tension	DEL

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
--------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,0 cm
Largeur de l'emballage 1	12,4 cm
Longueur de l'emballage 1	15,8 cm
Poids de l'emballage 1	248,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,015 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------