

Fiche produit

Caractéristiques

MTN645094

KNX - actionneur ventilo-convecteur KNX



Principales

Gamme de produits	KNX
Type de produit ou équipement	Actionneur de chauffage
Mode opératoire	Manuel Système bus KNX
Type de bus	KNX
Rated output	0.5 A - 5 x for output continuous 0 to 100 % 0.5 A for output switching on/off
Rated input	Signal voltage (SELV): 2 x binary

Complémentaires

Total number of 18 mm modules	4
Montage du système d'installation	Rail DIN
Tension assignée de service (Us)	207...253 V
Type de charge	Valve: 230 V AC Valve: 24 V AC

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
--------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	352 g
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	12,4 cm
Longueur de l'emballage 1	15,8 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	3,89 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------