

Fiche produit

Caractéristiques

MTN647395

KNX - actionn. de commutation - 2x230V - 16A - à détection courant+cde manuelle



Principales

Gamme de produits	KNX
Type de produit ou équipement	Actionneur de commutation
Mode opératoire	Manuel
Type de bus	KNX
Informations supplémentaires sur l'appareil modulaire	Pouvant être raccordé avec différentes phases
Nombre de contacts	2

Complémentaires

Fonctions disponibles	Détection de courant
Nombre total de modules de 18 mm	2,5
Support de montage	Rail DIN
Tension assignée de service (Us)	100...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Courant nominal (In)	0,1...16 A
Type de charge	Incandescent lamps: <= 3600 W, 230 V AC Halogen lamps: <= 2500 W, 230 V AC Incandescent lamps: <= 1600 W, 100 V AC Incandescent lamps: <= 3840 W, 240 V AC Halogen lamps: <= 1086 W, 100 V AC Halogen lamps: <= 2608 W, 240 V AC Parallel compensated fluorescent lamp: <= 1086 VA, 100 V AC Parallel compensated fluorescent lamp: <= 2500 VA, 230 V AC Parallel compensated fluorescent lamp: <= 2608 VA, 240 V AC Capacitive: , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC Motor: <= 434 W, 100 V AC Motor: <= 1000 W, 230 V AC Motor: <= 1043 W, 240 V AC

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
--------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	223 g
Hauteur de l'emballage 1	6,7 cm
Largeur de l'emballage 1	7,3 cm
Longueur de l'emballage 1	9,6 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	30
Poids de l'emballage 2	7,25 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm

Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------