Fiche technique du produit

Spécifications



KNX - actionneur de stores 4x24V/ 6A à commande manuelle

MTN648704

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	SpaceLogic KNX
Type de produit ou équipement	Actionneur de volet-roulant
Type de bus	KNX
Mode opératoire	Système bus KNX Manuel

Complémentaires

Support de montage	Rail DIN
[Ue] tension assignée d'emploi	24 V CC
[In] courant nominal	6 A
Nombre de sorties	4
Type de charge	Moteur: , 24 V CC
Signalisation locale	DEL
Nuance de la couleur	Gris pierre
Nombre total de modules de 18 mm	4
Largeur	72 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	65,5 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP20

Matériaux

Courant d'entrée de l'alimentation	17,5 mA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,200 cm
Largeur de l'emballage 1	13,400 cm
Longueur de l'emballage 1	15,900 cm
Poids de l'emballage (Kg)	374,000 g
Type d'emballage 2	CAR

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	19,700 cm
Largeur de l'emballage 2	30,500 cm
Longueur de l'emballage 2	41,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,126 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**9 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**4 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**4 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**Eacda3a5-c167-477b-9789-e360abe67cb6**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Produit sans halogènes**
sans PVC	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**0**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**