Fiche technique du produit

Spécifications



KNX - accumulateur au plomb - 18Ah

MTN668991

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	KNX
Type de produit ou équipement	Batterie
Type de batterie	Gel plomb
Nuance de la couleur	Noir
Gamme	KNX

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	12 V
Capacité de batterie	18,6 Ah
Matière	Plastique : boîtier
Hauteur	166 mm
Largeur	72 mm
Longueur	180 mm
Teinte de couleur principale	Noir

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-15…40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	9,500 cm
Largeur de l'emballage 1	17,500 cm
Longueur de l'emballage 1	26,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	6,241 kg
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	12,958 kg

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**96 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**60 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**11 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**2 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**8 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**14 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**499c5aaa-2bbb-4a12-9947-043a89ddd76d**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Produit sans halogènes**
sans PVC	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**0**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Batterie amovible	**Non**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**